



CAHIER DES CHARGES GARAGE PLUS SÛR

Date de publication : 26/07/2019

Système fermé de lavage automatique des pistolets à peinture solvantée

Objectifs

- Diminution de l'exposition au risque chimique lors du lavage des pistolets à peinture solvantée.
- Réduction du risque d'intoxication / troubles respiratoires, eczéma et atteinte du système nerveux (lors d'une exposition à long terme).

Caractéristiques

- Système de lavage automatique, **fermé** avec rejet des vapeurs de solvant dans l'extraction du laboratoire ou à l'extérieur de l'atelier. Ce système pourra éventuellement être adjoint d'un bac dédié au lavage manuel des petites pièces.
- L'ouverture du couvercle du système doit provoquer automatiquement l'arrêt du nettoyage et la mise en route automatique d'un dispositif d'aspiration évitant la dispersion des polluants dans l'atelier.
- Implantation : l'équipement sera placé de manière privilégiée dans un box séparé ou dans le laboratoire de préparation de peinture. Dans le cas contraire, il sera placé hors de courants d'air ou de perturbations.
- Un système à aspiration permanente (y compris lors du nettoyage) est à privilégier.
- A noter que l'installation doit être réalisée par le fournisseur.

Documents à tenir à disposition au sein de l'entreprise

- La déclaration de conformité CE de l'appareil.

Exemple de système fermé de lavage des pistolets à peinture :



Système fermé automatique de lavage des pistolets à peinture solvantée

ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE MATERIEL

La société

Nom et qualité du responsable

Qui a vendu le système fermé automatique de lavage des pistolets à peinture solvantée
(mettre la référence)

.....

à l'entreprise

- **atteste** que ledit matériel, objet de la commande N° du
.....
- répond à l'ensemble des **données techniques** du cahier des charges de l'aide
financière « Garage plus sûr ».

Fait àle

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur

* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur